

MTLD

Anneau de levage

L'anneau de levage MTLD est un moyen simple et rapide pour la manutention de vos panneaux et poutres bois. Il se fixe et se détache rapidement sur une simple vis fixée dans l'élément bois, vous faisant ainsi gagner du temps sur chantier.

Features

Matière

- Acier électrozingué

Applications

Avantages

- Rapidité de mise en oeuvre
- Se fixe avec une seule vis
- Choix de la reprise de charge suivant la vis choisie
- Installation avec ou sans usinage
- Directive machines 2006/42/EC

Installation

- Le kit contient 2 anneaux et une jauge de contrôle.
- Les informations relatives à l'installation, le contrôle et le dimensionnement des anneaux de levage MTLD sont dans le guide technique TEB-C-LIFTING-EU.
- Ne pas utiliser l'anneau de levage MTLD avant d'avoir pris connaissance des instructions et mises en garde comprises dans les documents TEB-C-LIFTING-EU et [MANUAL-EU-MTLD](#).
- Le choix de la vis (SSH ou ESCRFTC Ø12mm) revient à une personne qualifiée ayant pris en considération tous les paramètres du levage. Les vis ne doivent pas être installées avec une visseuse à choc.



MTLD
Anneau de levage

Données techniques

Dimensions

Référence	Autres données dimensionnelles				
	Dimensions[mm]			Contenu	Poids[kg]
	A	B	C		
MTLD-R2E	78	158	53	2 lifting devices, 1 gauge	0.93

Valeurs admissibles - Installation sans fraisage

Référence	Installation tools Capacité					
	Capacité de levage - Vis perpendiculaire - 1 vis					
	Valeur admissible[kg]					
	$\theta = 60^\circ$			$\theta = 90^\circ$		
	SSH12,0X100	SSH12,0X160	ESCRFTC12,0X260	SSH12,0X100	SSH12,0X160	ESCRFTC12,0X260
MTLD-R2E	244	486	975	282	561	1126

D'autres longueurs de vis sont possibles, la capacité de reprise de charge doit être vérifiée par un professionnel compétent.

Valeurs admissibles - Installation avec fraisage

Référence	Installation tools Capacité		
	Capacité de levage - Vis perpendiculaire - 1 vis		
	Valeur admissible[kg]		
	$60^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$		
	SSH12,0X100	SSH12,0X160	ESCRFTC12,0X260
MTLD-R2E	282	561	1126

D'autres longueurs de vis sont possibles, la capacité de reprise de charge doit être vérifiée par un professionnel compétent.

