

TRZ

Cheville autoforeuse Zamac pour plaques de plâtre

La cheville autoforeuse TRZ permet la fixation rapide d'éléments sur plaque ou carreau de plâtre ainsi que sur béton cellulaire. Cette cheville peut être directement vissée dans une paroi en plaque de plâtre simple ou double, avec la tête à fleur de la surface. La cheville peut être ensuite utilisée avec une vis bois ou acier de Ø3 à 4.5 mm. La cheville est posée avec un embout ou tournevis cruciforme PH2.

Features

Matière

- Cheville : Zamac,
- Vis : acier électrozingué.

Avantages

- Aucun préperçage nécessaire,
- Fonctionne aussi sur plaque de plâtre doublée.

Applications

Domaines d'utilisation

- Tasseaux bois,
- Tringles,
- Profils métalliques,
- Goulottes.

Supports

- Plaque de plâtre,
- Béton cellulaire,
- Carreau de plâtre,
- Panneau (compatibilité à vérifier).




EZGJ



Cheville autoforeuse Zamac pour plaques de plâtre

Dimensions




See full table online



Référence

Données de montage	En
---------------------------	-----------

Profondeur
d'ancrage

Référence	Dimensions des fixations métalliques		Charges des fixations métalliques				Données de montage	
	Dimensions[mm]	Référence	Capacité recommandée				Entraxes et distances aux bords	
	Dimensions[mm]		Traction - N _{rec} [kN]		Cisaillement - V _d (1-2)[kN]		Distance au bord caractéristique[mm]	Espacement[mm]
			Béton cellulaire G4	Plaque de plâtre 12,5 mm	Béton cellulaire G4	Plaque de plâtre 12,5 mm		
7500601303000	13x30	TRZ	0.1	0.05	0.2	0.1	50	50

**Ces valeurs sont à titres indicatifs*

TRZ

Cheville autoforeuse Zamac pour plaques de plâtre

Mise en oeuvre

