

## TO Cheville femelle laiton

*La cheville laiton avec moletage TO est une solution flexible pour la fixation d'éléments légers sur support plein ou sur bois. Une vis à pas métrique ou une tige filetée peuvent y être insérées.*

### Features

#### Matière

- Laiton.

#### Avantages

- Une géométrie conçue pour une expansion optimisée de ses 4 segments,
- Un moletage sur la paroi extérieur pour une adhérence accrue sur le matériaux support et pour éviter la rotation de la cheville,
- Mise en oeuvre rapide,
- Profondeur d'ancrage réduite : temps de perçage plus court.

### Applications

#### Domaines d'utilisation

- Fixations d'équipement légers,
- Liaison de charpente.

#### Supports


- Béton non fissuré,
- Brique pleine,
- Pierre,
- Bois.



TO  
Cheville femelle laiton

## Données techniques

### Dimensions



| Référence     | Dimensions des fixations métalliques |                |           |                     |                              |                                     |                    |           | Données de montage                                     |                                 |
|---------------|--------------------------------------|----------------|-----------|---------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
|               | Dimensions[mm]                       |                | Référence | Autre               |                              |                                     |                    |           | Données de montage                                     | Entraxes et distances aux bords |
|               | Dimensions[mm]                       | Dimensions[mm] |           | Ø perçage [dø] [mm] | Profondeur perçage [hø] [mm] | Ø max perçage pce à fixer [df] [mm] | Qté par boîte[stk] | Poids[kg] | Profondeur d'ancrage nominale [h <sub>nom</sub> ] [mm] | Ep. mini du support[mm]         |
| 7510000600000 | 8x23                                 | M6x23          | T0        | 8                   | 30                           | 7                                   | 200.0              | 0.005     | 23                                                     | 60                              |
| 7510000800000 | 10x28                                | M8x28          | T0        | 10                  | 40                           | 9                                   | 100.0              | 0.009     | 28                                                     | 80                              |

### Capacités recommandées - 1 ancrage

| Référence     | Dimensions des fixations métalliques |           | Charges des fixations métalliques                    | Données de montage                   |                |
|---------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
|               | Dimensions[mm]                       | Référence | Capacité recommandée                                 | Entraxes et distances aux bords      |                |
|               | Dimensions[mm]                       |           | Traction - N <sub>reC</sub> [kN]<br>Béton C20/25[kN] | Distance au bord caractéristique[mm] | Espacement[mm] |
| 7510000600000 | M6x23                                | T0        | 0.9                                                  | 60                                   | 84             |
| 7510000800000 | M8x28                                | T0        | 1.8                                                  | 75                                   | 105            |

*\*Ces valeurs sont à titres indicatifs*

TO  
**Cheville femelle laiton**

## Mise en oeuvre

