

Technical Sheet

**FRÜL
SIDER**

SIMPSON
StrongTie

TW

Cheville métallique pour plafond suspendu

TW est une cheville Ø6mm optimale pour la fixation de plafonds suspendus.

Features

Matière

- Acier electrozingué.

Avantages

- Convient pour la suspension d'éléments en sous face de plancher,
- Mise en oeuvre rapide, pas de vissage nécessaire, expansion de la bague lors de la mise sous tension,
- Plus stable et plus rapide en position suspendue que des solutions avec cheville plastiques.

Applications

Domaines d'utilisation

- Faux-plafonds suspendus,
- Suspension d'équipements.

Support

- Béton,
- Maçonnerie pleine.



EZ




TW

Cheville métallique pour plafond suspendu

Données techniques

Dimensions



Référence	Dimensions des fixations métalliques						Données de montage			
	Autre					Référence	Dimensions[mm]	Données de montage		Entraxes et distances aux bords
	Ø perçage [d _o] x profondeur [h ₁] dans le support[mm]	Profondeur d'ancrage mini [h _{ef}] [mm]	Qté par boîte[stk]	Qté par surconditionnement	Poids[kg]		Ø intérieur anneau[mm]	Profondeur mini perçage [h ₁] [mm]	Profondeur d'ancrage nominale [h _{nom}] [mm]	Ep. mini du support[mm]
TW6.0x60	Ø6x60	35	100.0	1600	0.011	TW	6	>=50	45	100

TW

Cheville métallique pour plafond suspendu

Mise en oeuvre

