
Technical Sheet

FX
Cheville nylon pour matériaux creux et plaque de plâtre

La cheville nylon FX en diamètre 6, 8 et 10 mm convient pour la fixation sur béton, maçonnerie et panneaux.





Features

Matière

- Cheville : nylon,
- Vis : acier électrozingué.

Avantages

- Utilisable sur tous matériaux creux et plaque de plâtre,
- Ailes anti-rotations.

Applications

Domaines d'utilisation

- Etagères,
- Menuiseries et aménagements intérieurs,
- Eclairage.

Supports

- Béton non fissuré,
- Brique pleine et alvéolaire,
- Béton cellulaire,
- Plaque de plâtre,
- Pierre,
- Panneaux.


La compatibilité produit doit être vérifiée, certain matériaux peuvent ne pas convenir.

Technical Sheet

FX

Cheville nylon pour matériaux creux et plaque de plâtre


Données techniques



Dimensions cheville seule

Référence	Dimensions des fixations nylon			Données de pose des fixations nylon	
	Information produit[mm]			Données de montage	
	Référence	Qté par boîte[stk]	Qté par surconditionnement[mm]	Dimensions [d$_o$xL][mm]	Epaisseur de paroi [h][mm]
6003600604000	FX	100	1000.0	Ø6x40	10
6003600805000	FX	100	1000.0	Ø8x50	6
6003601006000	FX	50	500.0	Ø10x60	6

* Blister




Capacités recommandées - 1 ancrage


Référence	Dimensions des fixations nylon	Données de pose des fixations nylon	Charges des fixations nylon			
	Information produit[mm]	Données de montage	Capacité recommandée			
	Référence	Dimensions [d$_o$xL][mm]	Bouchon TU avec vis à bois			
			Traction - N$_{reC}$[kN]			
			Béton C20/25	Brique pleine	Brique creuse	Plaque de plâtre 12,5 mm
6003600604000	FX	Ø6x40	0.16	0.1	0.15	0.07
6003600805000	FX	Ø8x50	0.33	0.23	0.18	0.25
6003601006000	FX	Ø10x60	0.42	0.28	0.25	0.1


**Ces valeurs sont à titres indicatifs*


FX
Cheville nylon pour matériaux creux et plaque de plâtre

Mise en oeuvre









ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte
Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®

2026-11-07