

X1 evo

Cheville nylon universelle 4 segments

La cheville nylon universelle X1 evo, permet une fixation optimale d'éléments sur tous types de supports plein ou creux, notamment sur plaque de plâtre. Avec tous types de vis: vis filetage bois, vis filetage pas métrique. Avec un maintien large et stable grâce au 4 segments formant une rosace en arrière face du support lors de la pose.

Features

Matière

- Cheville : nylon.

Avantages

- 4 segments, se déployant à la pose permettant ainsi un maintien stable et une résistance accrue,
- Expansion uniforme augmentant la résistance de la cheville,
- Colerette rétractable, permettant à la cheville d'être posée à travers l'élément à fixer pré-positionné,
- Colerette fine, permettant une pose à fleur du support,
- Ailes anti-rotation,
- Forme conique et ailes sous tête, permettant un excellent maintien de la cheville même si le perçage est irrégulier,
- Nylon flexible : la cheville peut être disposé à la main et le couple de vissage est réduit.

Applications

Domaines d'utilisation

- Menuiserie,
- Installation électrique et de plomberie.

Supports

- Béton non fissuré,
- Maçonnerie pleine ou creuse,
- Béton cellulaire,
- Pierre naturelle,
- Plaque de plâtre.


NOUVEAU



X1 evo Cheville nylon universelle 4 segments

Données techniques

Dimensions cheville seule




Référence	Dimensions des fixations nylon			Données de pose des fixations nylon			
	Information produit[mm]			Données de montage			
	Référence	Ø vis (Min/Max)	Qté par surconditionnement[mm]	Dimensions [doxL][mm]	Ø perçage [do][mm]	Profondeur mini perçage* [h1][mm]	Profondeur d'ancrage nominale* [hnom][mm]
6007000603000	X1 evo	Ø4 - Ø5	3200.0	Ø6x30	6	40	30
6007000804000	X1 evo	Ø4,5 - Ø6	1600.0	Ø8x40	8	50	40
6007001005000	X1 evo	Ø6 - Ø8	800.0	Ø10x50	10	60	50
6007001206000	X1 evo	Ø8 - Ø10	400.0	Ø12x60	12	70	60

*les valeurs sont données pour la pose sur support compact ou alvéolaire

*Valeurs de chargement, veuillez vous référer au document dans l'onglet téléchargement de la page.


*Ces valeurs sont à titres indicatifs

Dimensions cheville avec vis bois agglo



Référence	Dimensions des fixations nylon					Données de pose des fixations nylon
	Information produit[mm]					Données de montage
	Référence	Ep. pce à fixer [tfix][mm]	Ø vis [d][mm]	Longueur vis [Lv][mm]	Qté par surconditionnement[mm]	Dimensions [doxL][mm]
60071B0603000	X1 evo	5	4.5	40	1600.0	Ø6x30
60071B0804000	X1 evo	5	5	50	800.0	Ø8x40
60071B1005000	X1 evo	5	6	60	400.0	Ø10x50

Dimensions cheville avec patte à vis



Référence	Dimensions des fixations nylon					Données de pose des fixations nylon
	Information produit[mm]					Données de montage
	Référence	Ø vis [d][mm]	Filetage tête	Qté par boîte[stk]	Qté par surconditionnement[mm]	Dimensions [doxL][mm]
60091B0603000	X1 evo	6	M6x6	100	1000.0	Ø6x30

X1 evo

Cheville nylon universelle 4 segments

Mise en oeuvre

