

Technical Sheet

**FRUL
SIDER**

SIMPSON
StrongTie

TU Plug

Cheville nylon/polypropylène

La cheville nylon/polypropylène à expansion TU Plug convient pour la fixation d'éléments légers sur support creux ou plein.

NOUVEAU



Features

Matière

- Cheville : Nylon.

Avantages

- Utilisable pour la plupart fixations légère,
- Ailes anti-rotation,
- Fente zig-zag, évitant le désaxage de la vis dans la cheville,
- Expansion maximale.


Applications

Domaines d'utilisation

- Tasseau/chevron bois,
- Menuiserie légère,
- Panneaux.

Supports



- Béton non fissuré,
- Maçonnerie pleine ou creuse.



TU Plug Cheville nylon/polypropylène

Données techniques


Dimensions cheville Nylon avec colerette



Référence	Dimensions des fixations nylon					Données de pose des fixations nylon			
	Information produit[mm]					Données de montage			
	Référence	Ø mini vis [d][mm]	Ø max vis [d][mm]	Qté par boîte[stk]	Qté par surconditionnement	Dimensions [doxL][mm]	Profondeur mini perçage [h1][mm]	Profondeur d'ancrage nominale [hnom][mm]	Ep. mini support [hmin][mm]
6000100603000	TU	3.5	5	100.0	3200.0	Ø6x30	40	30	60
6000100703500	TU	4	5.5	150.0	2400.0	Ø7x35*	45	35	80
6000100804000	TU	4.5	6	100.0	1600.0	Ø8x40	55	40	80
6000101005000	TU	6	8	50.0	800.0	Ø10x50	65	50	100
6000101206000	TU	8	10	25.0	400.0	Ø12x60*	75	60	120

* Previous version geometry

Dimensions cheville nylon sans colerette




Référence	Dimensions des fixations nylon					Données de pose des fixations nylon			
	Information produit[mm]					Données de montage			
	Référence	Ø mini vis [d][mm]	Ø max vis [d][mm]	Qté par boîte[stk]	Qté par surconditionnement	Dimensions [doxL][mm]	Profondeur mini perçage [h1][mm]	Profondeur d'ancrage nominale [hnom][mm]	Ep. mini support [hmin][mm]
6010100603000	TU	3.5	5	100.0	3200.0	Ø6x30	40	30	60
6010100703500	TU	4	5.5	150.0	2400.0	Ø7x35*	45	35	80
6010100804000	TU	4.5	6	100.0	1600.0	Ø8x40	55	40	80
6010101005000	TU	6	8	50.0	800.0	Ø10x50	65	50	100
6010101206000	TU	8	10	25.0	400.0	Ø12x60*	75	60	120

* Previous version geometry

TU Plug

Cheville nylon/polypropylène

Charges recommandées - Bouchon TU avec vis à bois



Charges recommandées - Bouchon TU avec vis à bois

See full table online



Référence

TU Plug Cheville nylon/polypropylène

Mise en oeuvre

