Technical Sheet


EA444/2PB

Equerre d'assemblage - Finition noire

L'équerre d'assemblage finition noire EAPB permet de connecter de manière discrète et esthétique des petites ossatures intérieures et extérieures et d'améliore leur fiabilité. Elle est livrée avec 6 vis à tête noire CSAPB.









Features

Matière

- Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346,
- Finition peinture en poudre Polyester Architecture RAL9005,
- Epaisseur 2 mm.

Avantages

- Finition noire pour une grande discrétion dans la structure,
- 6 vis CSA5.0X35PB noires livrées pour fixer chaque équerre,
- Assure une connexion solide et précise à 90°,
- Contribue à fiabiliser les structures bois légères et aménagements extérieurs.

Applications

Support

- **Porteur :** bois massif, bois composite, bois lamellé-collé, ...
- **Porté** : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé, ...

Domaines d'utilisation


- Aménagements extérieurs (pergolas, clôtures, claustras),
- Aménagements intérieurs,
- Meubles, consoles et petites ossatures,
- Encadrements de portes et fenêtres, ...


Technical Sheet

EA444/2PB

Equerre d'assemblage - Finition noire

Données techniques





Dimensions

Référence	Dimensions des connecteurs						
	Autre	Dimensions[mm]				Perçages Aile B	Perçages Aile C
	Poids[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Ep.[mm]	Rond Ø5	Rond Ø5
EA444/2PB-R	0.86	40	40	40	2	3	3

Technical Sheet

EA444/2PB
Equerre d'assemblage - Finition noire

Mise en oeuvre


Fixations

<u>Sur bois</u> :

- Vis CSA5.0X35PB (60 fournies par blister pour 10 équerres)


Installation

1. Approcher l’élément à fixer du support,
2. Visser l’élément avec les vis noires fournies,
3. Visser l'équerre sur le support bois.



EA444/2PB
Equerre d'assemblage - Finition noire

Options



ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®