Technical Sheet

AC35350Z
Equerre d'assemblage - ZPRO

Cette équerre d'assemblage permet de connecter des petites ossatures en extérieur.



Features

Matière

- Acier galvanisé S250GD + ZPro,
- Le revêtement ZPro correspond à une épaisseur de zinc d'environ 55 µm.

Avantages

- Utilisation en extérieur grâce au revêtement ZPro,
- Grande polyvalence d'utilisation...

Applications

Support

- **Porteur :** béton, bois massif, bois composite, bois lamellé-collé...
- **Porté :** bois massif, bois composite, bois lamellé-collé...


Domaines d'utilisation

- Aménagements en extérieur,
- Petites ossatures,
- Encadrements de portes et fenêtres...

Technical Sheet

AC35350Z
Equerre d'assemblage - ZPRO

Données techniques



Dimensions

Référence	Dimensions des connecteurs									
	Autre		Dimensions[mm]				Perçages Aile A		Perçages Aile B	
							Rond		Rond	
	Qté par boîte	Poids[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Ep.[mm]	Ø5 (chanfreiné Ø8.5)[mm]	Ø8.5[mm]	Ø5 (chanfreiné Ø8.5)[mm]	Ø8.5[mm]
AC35350Z	100.0	0.048	50	50	35	2	4	1	4	1

Mise en oeuvre

Fixations

<u>Sur bois</u> :

- Vis CSA5.0x35Z ou CSA5.0x40Z,
- Vis connecteurs SSH Ø8 mm,
- Boulons Ø8 mm.

<u>Sur support rigide</u> :
Support béton :

- *Cheville mécanique :* goujon FM-753 3DG M8x65
- *Ancrage chimique :* résine AT-HP + tige filetée Ø8 mm

Support maçonnerie creuse :

- *Ancrage chimique :* résine POLY-GP ou AT-HP + tige filetée Ø8 mm + tamis SH12050

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®