
Technical Sheet


ECA
Equerre de chaise droite

L'équerre de chaise droite ECA est communément utilisée pour le renforcement d'assemblages de meubles. Elle entre dans de nombreux projets de bricolage.
















Liaison entre panneaux bois

Features

Matière

- Acier S235JR suivant NF EN 10025,
- Finition électro-zinguée blanche suivant ISO 2081,
- Epaisseur : 2 mm.

Avantages

- Gamme large pour une variété d'utilisations,
- Utilisable sur bois et sur béton.

Applications

Support

- **Porteur :** bois, ...
- **Porté :** bois massif, panneaux, PVC.


Domaines d'utilisation


- Bois massif,
- Panneaux,
- PVC,
- Petites menuiseries,
- Consoles, étagères, ...

Technical Sheet

ECA
Equerre de chaise droite

Données techniques





Dimensions

Référence	Dimensions des connecteurs								
	Dimensions[mm]			Perçages Aile A					Autre
				Rond					
	A[mm]	B[mm]	Ep.[mm]	Ø4	Ø4.6	Ø4.8	Ø5.2	Ø5.4	Poids[kg]
ECA55/2	55	15	2	-	4	-	-	-	0.01
ECA75/2	75	15	2	-	-	-	4	-	0.016
ECA95/2	95	15	2	-	-	4	-	-	0.021
ECA115/2	115	15	2	4	-	-	-	-	0.026
ECA135/2	135	18	2	-	-	-	-	4	0.035

Mise en oeuvre

Fixations

Trous fraisés :


- Type 30 à 80 Ø4,2 mm,
- Type 90 à 140 Ø5,5 mm.

Sur bois :

- Pointes annelées CNA Ø4.0x35 mm,
- Vis TTUFS4.0X20

Installation

1. Approcher l'élément à fixer du support.
2. Pointer l'élément. Celui-ci peut aussi être vissé à l'aide de vis adaptées.
3. L'équerre est aussi pointée ou vissée sur celui-ci.



Liaison entre panneaux bois

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®