Technical Sheet

EC
Equerre de chaise

L'équerre de chaise EC entre dans de nombreux projets de bricolage et est communément utilisée pour le renforcement d'assemblages de meubles.



Features

Matière

- Acier S235JR suivant NF EN 10025,
- Finition électrozinguée blanche suivant ISO 2081,
- Épaisseur : 2 à 3 mm selon les modèles.

Avantages

- Gamme large pour une variété d'utilisations,
- Utilisable sur bois et sur béton.


Applications

Support


- **Porteur :** bois
- **Porté :** bois

Domaines d'utilisation

- Bois massif,
- Panneaux,
- PVC,
- Petites menuiseries,
- Consoles, étagères,
- Charpente, ossature,
- Préau...










Équerres de chaise EC30



Équerres de chaise EC



Équerres de chaise EC140/3




Renforcement d'assemblages




Technical Sheet

EC
Equerre de chaise

Données techniques





Dimensions

Référence	Dimensions des connecteurs										
	Dimensions[mm]				Perçages Aile A			Perçages Aile B			Autre
					Rond			Rond			
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Ep.[mm]	Ø4	Ø5.8	Ø6	Ø4	Ø5.8	Ø6	Poids[kg]
EC30/2	30	30	15	2	2	-	-	2	-	-	0.013
EC40/2	40	40	15	2	2	-	-	2	-	-	0.017
EC60/2	60	60	15	2	2	-	-	2	-	-	0.027
EC80/2.5	80	80	18	2.5	-	-	-	-	-	-	0.045
EC100/3	100	100	18	3	-	2	-	-	2	-	0.075
EC120/3	120	120	20	3	-	-	2	-	-	2	0.098
EC140/3	140	140	20	3	-	-	2	-	-	2	0.12

Perçages chanfreinés

Mise en oeuvre

Fixations

Sur bois :

- Pointes annelées CNA Ø4.0x35 mm
- Vis TTUFS4.0X20 FT Ø4

Installation

1. Approcher l'élément à fixer du support,
2. Pointer l'élément. Celui-ci peut aussi être vissé à l'aide de vis adaptées,
3. L'équerre est aussi pointée ou vissée sur celui-ci.

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®