
Technical Sheet

EBR
Equerre pour bois ronds

Les équerres pour bois ronds sont conçues spécialement pour l'assemblage de bois rond, ces équerres sont utilisables dans de nombreuses configurations. Le profil incurvé des ailes contribue au maintien et à l'esthétisme de l'assemblage.






Fixation de bois rond à 90°



EBR60/7995



EBR80/7996



Fixation de bois rond à 90°

Features

Matière

- Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346,
- Épaisseur : 1,5 mm.

Avantages

- Simplifie l'assemblage de bois ronds.

Applications

Support

- **Porteur :** bois rond traité à coeur,
- **Porté :** bois massif, bois lamellé-collé, bois composite.

Domaines d'utilisation


- Clôtures,
- Aménagements extérieurs, …


Technical Sheet

EBR
Equerre pour bois ronds

Données techniques

Dimensions





Référence	Dimensions des connecteurs							
	Dimensions[mm]				Perçages Aile A	Perçages Aile B	Autre	Diamètre du bois[mm]
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Ep.[mm]	Rond Ø5	Rond Ø5	Poids[kg]	
EBR60-R	80	80	57	1.5	4	4	0.11	60 - 120
EBR80-B	123	123	74	1.5	6	8	0.21	80 - 140


Mise en oeuvre

Fixations

- Pointes annelées CNA Ø4,0x50,
- Vis CSA Ø5x50 ou CSA-Z Ø5.0

Installation

1. Approcher l’élément à fixer du support.
2. Pointer ou visser l'équerre à cet élément.
3. Pointer et visser également l’équerre sur le support bois.



Fixation de bois rond à 90°

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®

2026-11-07