
Technical Sheet

H2.5A

Equerre pour fermettes et chevrons

Conçue pour la fixation des fermettes et chevrons soumis à des vents extrêmes, l'équerre pour fermettes et chevrons reste toutefois utilisable dans de nombreuses configurations où deux éléments de bois se croisent.





Features


Matière

- Acier galvanisé G90 suivant ASTM A653,
- Épaisseur : 1,2 mm.

Technical Sheet


H2.5A
Equerre pour fermettes et chevrons

Données techniques



Dimensions produits

Référence	Dimensions des connecteurs							
	Dimensions[mm]					Perçages Aile C	Aile horizontale	Autre
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	Ep.[mm]	Rond Ø4.1	Rond Ø4.1	Poids[kg]
H2.5A	35	150	55	55	1.2	5	5	0.049



Valeurs caractéristiques - Connexion bois sur bois - Clouage total - 2 équerres


Référence	Valeurs caractéristiques - Connexion bois sur bois - Clouage partiel					
	Valeurs caractéristiques - Bois sur bois					
	Fixations		Valeurs Caractéristiques - Connexion bois sur bois C24 - 2 équerres[kN]			
	Aile C	Aile D	$R_{1,k}$		$R_{2,k}=R_{3,k}$	
	Qté	Qté	CNA3.1x35	N3.75x30	CNA3.1x35	N3.75x30
H2.5A	5.0	5.0	2.71	2.39	0.6	0.6

Les valeurs du tableau sont valables pour 2 H2.5A. Dans le cas où il n'y a qu'une seule équerre, la valeur au soulèvement est divisée par 2.


Mise en oeuvre

Installation

1. Approcher l'élément à fixer du support.
2. Pointer l'élément. Celui-ci peut aussi être vissé à l'aide de vis adaptées.
3. Si le support est en bois, l'équerre est aussi pointée ou vissée sur celui-ci.



Fixation bois sur bois avec H2.5A



Les H2.5A peuvent être installés du même côté sur la lisse bois.

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®