

Technical Sheet

AB Equerre structurelle

SIMPSON
Strong-Tie

Les équerres AB90-R et AB105 répondent à des applications structurelles dans la charpente et la maison à ossature bois.

Features

Matière

- Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346,
- Epaisseur : 2.5 mm (AB90-R) et 3 mm (AB105).

Avantages

- Grande résistance au cisaillement,
- Polyvalence d'utilisations...


Applications

Support


- **Porteur** : bois massif, bois lamellé-collé, béton, acier...
- **Porté** : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé, fermes triangulées, profilés...

Domaines d'utilisation






- Fixation de fermettes,
- Lisses et montants de bardage,
- Fixation de préau, carport ouvert,
- Ancrages de chevrons, consoles, chevêtres...



AB105



AB90




AB105

AB
Equerre structurelle


Données techniques

Dimensions



Référence	Dimensions des connecteurs									
	Autre		Dimensions[mm]				Perçages Aile A[mm]		Perçages Aile B[mm]	
	Qté par boîte	Poids[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Ep.[mm]	Rond		Rond	
							Ø5[mm]	Ø11[mm]	Ø5[mm]	Ø11[mm]
AB90	100.0	0.2	88	88	65	2.5	6	3	9	2
AB105	50.0	0.38	103	103	90	3	8	3	11	3

Valeurs Caractéristiques simplifiées -
Connexion bois sur bois - Clouage total - 2
équerres




Référence	Capacité de l'équerre									
	Valeurs Caractéristiques simplifiées - Connexion bois sur bois - Clouage total									
	Fixations		Valeurs Caractéristiques simplifiées - Connexion bois sur bois C24 - 2 équerres[kN]							
	Aile A	Aile B	R _{1,k}				R _{2,k} =R _{3,k}			
	Qté	Type	CNA4.0x35	CSA5.0x35Z	CNA4.0x50	CNA4.0x60	CNA4.0x35	CSA5.0x35Z	CNA4.0x50	CNA4.0x60
AB90	6.0	9	4.3	5.3	6.9	7.7	6.8	7.1	9.4	10.4
AB105	8.0	11	7.2	8.7	11.5	13.1	12.2	13.3	16.9	18.1

* Les valeurs caractéristiques données dans le tableau ci-dessus sont des valeurs simplifiées basées sur une hypothèse de durée de chargement et de classe de service (charge court terme et classe de service 2, $k_{mod} = 0,9$ suivant EC5 (EN1995)). Pour d'autres durées de chargement et classes de service, veuillez vous référer à l'ETE-06/0106.

Pour obtenir les valeurs de résistance pour une seule équerre, il convient de diviser par deux les valeurs du tableau ci-dessus à condition que la poutre portée soit bloquée en rotation. Consulter notre ETE-06/0106 si la poutre est libre en rotation.

AB Équerre structurelle

Valeurs Caractéristiques simplifiées -
Connexion bois sur bois - Clouage partiel -
2 équerres




Référence	Capacité de l'équerre									
	Valeurs Caractéristiques simplifiées - Connexion bois sur bois - Clouage partiel									
	Fixations		Valeurs Caractéristiques simplifiées - Connexion bois sur bois C24 - 2 équerres[kN]							
	Aile A	Aile B	R _{1,k}				R _{2,k} =R _{3,k}			
	Qté	Qté	CNA4.0x35	CSA5.0x35Z	CNA4.0x50	CNA4.0x60	CNA4.0x35	CSA5.0x35Z	CNA4.0x50	CNA4.0x60
AB90	4.0	4.0	2.6	3.2	3.6	4.5	5	5.5	6.9	7.3
AB105	4.0	5.0	4.3	5.3	6.1	7.6	3.6	4	7	7.5

* Les valeurs caractéristiques données dans le tableau ci-dessus sont des valeurs simplifiées basées sur une hypothèse de durée de chargement et de classe de service (charge court terme et classe de service 2, $k_{mod} = 0,9$ suivant EC5 (EN1995)). Pour d'autres durées de chargement et classes de service, veuillez vous référer à l'ETE-06/0106.

Pour obtenir les valeurs de résistance pour une seule équerre, il convient de diviser par deux les valeurs du tableau ci-dessus à condition que la poutre portée soit bloquée en rotation. Consulter notre ETE-06/0106 si la poutre est libre en rotation.

Valeurs Caractéristiques simplifiées - Connexion bois sur
support rigide - 2 équerres



Référence	Capacité de l'équerre											
	Valeurs Caractéristiques simplifiées - Connexion bois sur support rigide											
	Fixations				Valeurs Caractéristiques simplifiées - Connexion bois sur bois C24 - 2 équerres[kN]							
	Aile A		Aile B		R _{1,k}				R _{2,k} =R _{3,k}			
	Qté	Type	Qté	Type	CNA4.0x35	CSA5.0x35Z	CNA4.0x50	CNA4.0x60	CNA4.0x35	CSA5.0x35Z	CNA4.0x50	CNA4.0x60
AB90	5.0	CNA*	2.0	Ø10	6	6	6	6	4.7	5	6.2	6.6
AB105	5.0	CNA*	2.0	Ø10	12.3	12.5	12.5	12.5	4.9	5.1	6.4	6.8

* Les valeurs caractéristiques données dans le tableau ci-dessus sont des valeurs simplifiées basées sur une hypothèse de durée de chargement et de classe de service (charge court terme et classe de service 2, $k_{mod} = 0,9$ suivant EC5 (EN1995)). Pour d'autres durées de chargement et classes de service, veuillez vous référer à l'ETE-06/0106.

Voir les colonnes du tableau des valeurs caractéristiques pour savoir quels types de fixations peuvent être utilisées dans l'aile A. Les valeurs varient en fonction du type de fixation utilisé.


Reférez-vous à la gamme d'ancrages Simpson Strong-Tie pour les ancrages adaptés. Les solutions standards sont à choisir en fonction du type de support (béton, maçonnerie etc ...) de l'entraxe et des distances aux bords.

Pour obtenir les valeurs de résistance pour une seule équerre, il convient de diviser par deux les valeurs du tableau ci-dessus à condition que la poutre portée soit bloquée en rotation. Consulter notre ETE-06/0106 si la poutre est libre en rotation.

AB

Equerre structurelle

Valeurs Caractéristiques - Connexion bois sur bois type poutre/poutre - 2
équerrres - Clouage total



**Valeurs Caractéristiques -
Connexion bois sur bois type
poutre/poutre - 2 équerres -
Clouage total**




See full table online

$$R_{4,k} = R_{5,k}(1)$$

CNA4.0x35	CSA5.0x35Z	CNA4.0x50	CNA4.0x60	CNA4.0x35	CSA5.0x35Z	CNA4.0x50	CNA4.0x60	CSA5.0x35Z	CNA4.0x
			7.5/kmcd0.2						

Valeurs Caractéristiques - Connexion bois sur bois type poutre/poutre - 2
équerrres - Clouage partiel



Référence	Capacité de l'équerre							
	Valeurs Caractéristiques - Bois sur bois - Clouage partiel							
	Fixations		Valeurs caractéristiques - Connexion bois sur bois C24 - 2 équerres[kN]					
	Aile A	Aile B	R _{1,k}		R _{2,k} =R _{3,k}		R _{4,k} = R _{5,k} (1)	
	Qté	Qté	CSA5.0x35Z	CNA4.0x60	CSA5.0x35Z	CNA4.0x60	CSA5.0x35Z	CNA4.0x60
AB90	4.0	4.0	3.1/kmod^0.3	4.4/kmod^0.3	5.5	7.3	1.2/kmod^0.5	1.7/kmod^0.3
AB105	4.0	5.0	5.4/kmod^0.3	7.4/kmod^0.3	4	7.5	2.1/kmod^0.5	2.9/kmod^0.4

¹⁾ $R_{4/5,k}$ est déterminé pour des poutres de largeur $b = 75 \text{ mm}$ et excentricité $e = 130 \text{ mm}$. Voir l'ETA pour d'autres valeurs de b et e .

Pour obtenir les valeurs de résistance pour une seule équerre, il convient de diviser par deux les valeurs du tableau ci-dessus à condition que la poutre portée soit bloquée en rotation. Consulter notre ETE-06/0106 si la poutre est libre en rotation.

Référence	Capacité de l'équerre							
	Valeurs Caractéristiques - Poutre bois sur poteau							
	Valeurs Caractéristiques - Connexion bois C24 - 1 équerre[kN]						Fixations	
	R1,k				R2,k=R3,k		Aile A	Aile B
	Aile vers le haut		Aile vers le bas		CSA5.0x35Z	CNA4.0x60	Qté	Qté
	CSA5.0x35Z	CNA4.0x60	CSA5.0x35Z	CNA4.0x60				
AB90	5.2/ kmod^0.55	5.2/ kmod^0.55	4.0/ kmod^0.5	4.0/ kmod^0.5	0.7/ kmod	0.7/ kmod	4	4
AB105	10,0; max:9,8/ kmod	9.4/ kmod^0.6	8.1/ kmod^0.75	8.1/ kmod^0.75	1.4/ kmod	1.4/ kmod	5	6
-								

AB
Equerre structurelle

Mise en oeuvre

Fixations

Sur bois :

- Pointes annelées CNA Ø4.0x35 ou Ø4.0x50 mm,
- Vis CSA Ø5.0x35 ou CSA Ø5.0x40,
- Vis SSH Ø10 x 40-60 mm,
- Boulons Ø10 mm,
- Tirefonds Ø10 mm.

Sur béton :

Support béton :

- *Cheville mécanique* : goujon FM 753 evo M10x78
- *Ancrage chimique* : résine AT-HP + tige filetée LMAS M10-120/25

Support maçonnerie creuse :

- *Ancrage chimique* : résine AT-HP ou POLY-GP + tige filetée LMAS M10-120/25 + tamis SH M16-130

Sur acier :

- Boulons Ø10 mm

Installation

1. Approcher l'élément à fixer du support,
2. Pointer l'élément. Celui-ci peut aussi être vissé à l'aide de vis adaptées,
3. Si le support est en bois, l'équerre est aussi pointée ou vissée sur celui-ci,
4. Si le support est en béton, fixer l'équerre en respectant les préconisations de pose de l'ancrage choisi.

Informations techniques

F₁ : effort de traction dans l'axe central de l'équerre

Cas particulier d'une fixation avec 1 seule équerre :

- Si l'ensemble de la structure empêche la rotation de la panne ou du poteau, la résistance en traction est égale à la moitié de la valeur donnée pour deux équerres,
- Dans le cas contraire, la résistance de l'assemblage dépend de la distance «f» entre la surface de contact verticale et le point d'application de la charge.

F₂ et F₃ : effort latéral de cisaillement

Cas particulier d'une fixation avec 1 seule équerre :









- La valeur de résistance à considérer est égale à la moitié de celle donnée pour deux équerres.

F₄ et F₅ : effort transversal dirigé vers ou à l'opposé de l'équerre


- La résistance de l'assemblage dépend de la distance «e» entre la base de l'équerre et le point d'application de la charge,
- Pour consulter les charges correspondantes, contactez-nous.

Seuls les efforts F₁, F₂ et F₃ pour des assemblages à 2 équerres sont présents sur cette fiche. Les efforts F₄ et F₅ sont disponibles dans notre ETE-06/0106.

AB Equerre structurelle



Fixation sur support bois



Fixation sur support rigide

