

FB20

Feuillard perforé

Le feuillard FB20 apporte une réponse aux problèmes liés à l'antiflambement des charpentes. Il est particulièrement adapté à la fermette. Il permet aussi de répondre à de nombreuses mises en oeuvre.

Features

Matière

- Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346,
- Épaisseur : 0,9 mm.

Avantages

- Souplesse de mise en œuvre,
- Reprise de charge au soulèvement.

Applications

Support



- **Porteur** : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé, acier, béton,
- **Porté** : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé, profil acier ou gaines PVC.

Domaines d'utilisation

- Antiflambement des charpentes et bardage bois,
- Fixation de gaines,
- Réalisation d'assemblages divers.

Caractéristiques

- Fourni en rouleau de 10 mètres.
- Convient uniquement aux applications internes
- Le feuillard est perforé de deux trous ronds de tailles différentes et d'un trou carré, pour permettre l'utilisation d'une variété de fixations différentes: clous, vis, boulons




FB20

Feuillard perforé

Données techniques



Dimensions



Référence	Dimensions des connecteurs								
	Dimensions[mm]			Perçages[mm]			Autre		
	Largeur[mm]	Longueur[mm]	Ep.[mm]	Taille[mm]	Taille	Carré	Section minimale[mm²]	conditionnement	Poids[kg]
FB20	20	10 m	0.9	Ø4	Ø7	7x7	10.8	10.0	1.2

* Non couvert par la certification CE

Performances du produit



Référence	Feuillards Capacité				
	Valeurs Caractéristiques - Bois C24[kN]				
	R _{1,k} [kN]				
	Valeur maximale	R _{1,k} (*)	CSA5.0x35Z	50	CNA4.0x60
FB20	3,2 / kmod	1,66 x n	1,85 x n	2,22 x n	2,36 x n

* R_{1,k} est calculée à partir des capacités des pointes, et ne doit pas exéder la valeur maximale.
n = nombre effectif de pointes sur une ligne suivant l'Eurocode 5 8.3.1.1 (8)

FB20

Feuillard perforé

Mise en oeuvre

Fixations

Sur bois :

- Pointes annelées CNA Ø4,0.

Sur béton :

- Chevilles mécaniques à expansion,
- Chevilles chimiques.

Sur acier :

- Boulons,
- Rivets,
- Boulons HR.

Installation

Ce produit n'est pas compatible avec nos tendeurs de feuillards car pas assez large.

