

MTS

Feuillard torsadé

Les feuillards torsadés MTS assurent une résistance à la traction entre 2 éléments. Plus adaptés aux charpentes et aux contrevenements, ces feuillards offrent de nombreuses fonctionnalités. Le coude permet le pliage à 90° dans le sens de la longueur permettant ainsi l'assemblage d'éléments croisés à 90°.

Features

Matière

- Acier galvanisé G90 suivant ASTM A-653,
- Epaisseur 1,5 mm.

Avantages

- Longueurs prédécoupées et torsadées


Applications

Support

- **Porteur** : bois
- **Porté** : bois massif, bois lamellé-collé, bois composites, poutres en I

Domaines d'utilisation


- Liaisons sablières / chevrons




Fixation de chevron sur sablière par feuillards torsadés MTS



MTS Twisted Straps



Fixation de chevron sur sablière par feuillards torsadés MTS




Fixation de ferme sur sablière par feuillards torsadés MTS

MTS
Feuillard torsadé

Données techniques


Dimensions et Valeurs caractéristiques




Référence	Dimensions des connecteurs			Maçonnerie Capacité		
	Dimensions[mm]			Characteristic Values		
				Lifting Capacité (C24 Lumber)		
				Number of spikes (on each side of the strap)[kN]		
	A[mm]	B[mm]	Ep.[mm]	Ø 3.1 x 35	Ø 3.75 x 30	
				4 - 5 - 6 - 7	4	5 - 6 - 7
MTS12	32	305	1.5	3.6	3.4	3.6
MTS30	32	765	1.5	3.6	3.4	3.6

MTS
Feuillard torsadé

Mise en oeuvre



Fixation de chevron sur sablière par feuillards torsadés MTS



Fixation de ferme sur sablière par feuillards torsadés MTS

