Technical Sheet

GSCREW
Guide d'installation pour vis inclinées

Le gabarit GSCREW4560 permet d'installer tout type de vis d'un diamètre compris entre Ø6 et Ø12 mm avec un angle de 45° ou 60°.



NOUVEAU

CL.2

INTERIEUR

Z275



Features

Matière

- Acier S250GD selon EN 10346,
- Finition ZM310 MBC U.

Avantages

- Ce gabarit trouve son utilité avec les gammes de vis filetage total ou vis sarking car l'angle de vissage est majoritairement à 45° ou à 60°. Il peut toutefois être utilisé pour n'importe quel type de vis de longueur supérieure à 100 mm pour une configuration à 45°, et supérieure à 140 mm pour une configuration à 60°.
- Ce gabarit permet de placer facilement les vis avec un angle conforme à la prescription requise et ainsi d'assurer une reprise d'efforts conforme aux attentes.
- **Ce gabarit est disponible en 2 versions :**
  - Pour droitier (visseuse main droite et gabarit main gauche): code article = GSCREW4560-R

  - Pour gaucher (visseuse main gauche et gabarit main droite): code article = GSCREW4560-L
- **Dimensions de vis compatibles :**

	Longueur de vis minimum	
Angle alpha	(Ø6 Ø10 et Ø12)	Gamme SSH Ø12 « anneau de levage »
45°	100 mm	120 mm
60°	140 mm	160 mm

Applications

Domaines d'utilisation

- Assemblage de solive sur poutre par vis croisées (vis à 45°),
- Installation de tasseaux sur isolation en toiture (sarking) (60°),
- Assemblage de panneaux CLT (plancher – plancher) (45°)...

Support

- Bois massif,
- Bois composite,


Technical Sheet

GSCREW

Guide d'installation pour vis inclinées

Données techniques

Dimensions



Référence	Autres données dimensionnelles				
	Dimensions[mm]				Poids[kg]
	A	B	C	Ep.[mm]	
GSCREW4560-R	170	120	65	3	0.37
GSCREW4560-L	170	120	65	3	0.37

Mise en oeuvre

Utilisation

1. Piquer la vis à l'emplacement souhaité dans le support à la main pour limiter le glissement au vissage,
2. **Positionner le gabarit sur l'élément à fixer. Le gabarit est doté de plusieurs repères géométriques qui permettent de le positionner correctement par rapport au support.(vis 45° gauche, vis 45° droite, vis à 90°),**
3. ***Optionnel : Le gabarit peut être fixé sur le support à l'aide de vis Ø5 mm afin de le stabiliser avant l'insertion de vis Ø6 à Ø12 mm,***
4. **Placer la vis dans le gabarit suivant l'angle souhaité 45° ou 60°,**
5. **Insérer la vis à l'aide d'une visseuse en la plaquant contre la butée au niveau de la pointe de vis et plaquer le corps contre la goulotte afin d'avoir l'angle le plus précis possible.**

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®

2026-11-08