

PSTD/G

Patte de solivage trapézoïdale

Les pattes de solivage droite ou gauche PSTD/G permettent d'assembler deux pièces de bois se chevauchant à 90°.

Features

Matière

- Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346,
- Épaisseur : 1,5 à 2 mm selon les modèles.

Avantages

- Polyvalence d'utilisation pour la fixation d'éléments bois se croisant à 90°.



Applications

Support


- **Porteur** : assemblage pour fermettes entre 2 éléments perpendiculaires,
- **Porté** : bois massif, bois lamellé-collé, bois et profilés composites.

Domaines d'utilisation

- Fixation d'éléments bois se croisant à 90°.



PSTG




Efforts sur pied de chevrons

PSTD/G

Patte de solivage trapézoïdale

Données techniques



Dimensions et valeurs caractéristiques

Référence	Dimensions des connecteurs										Valeurs caractéristiques - Connexion bois sur bois - Clouage partiel			
	Dimensions[mm]					Perçages[mm]					Valeurs Caractéristiques - Bois de classe C24[kN]			
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	E[mm]	Ep. [mm]	Pointes		Boulons		Nb. pointes par connecteur	R _{1,k}		R _{2,k}	
						Nb.	Diamètre	Nb.	Diamètre		R _{1,k} (*)	R _{2,k} (*)	R _{1,k} (*)	R _{2,k} (*)
PSTD180/30/1.5	30	180	30	154	1.5	22.0	Ø5	2.0	Ø11	10	8.7	8.7	3.8	4.8
PSTG180/30/1.5	30	180	30	154	1.5	22.0	Ø5	2.0	Ø11	10	8.7	8.7	3.8	4.8

PSTD/G

Patte de solivage trapézoïdale

Mise en oeuvre

Fixations

Sur bois :

- Pointes annelées CNA Ø 4.0,
- Vis autoforeuses.


Sur béton :

- Chevilles Ø 10 mm.

PSTD/G

Patte de solivage trapézoïdale

Options

*PSTD**PSTG*