

PFA/PFP

Pied de fermette

Les pieds de fermettes permettent un ancrage rapide et précis des fermettes, chevrons ou solivettes. Le modèle à plat est utilisé principalement pour reprendre des efforts horizontaux. Le modèle plié est plus adapté aux efforts de soulèvement importants.

Features

Matière

- Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346
- Epaisseur 1 mm

Avantages

- Les trous de pointes sont décalés afin d'éviter le fendage du bois.


Applications

Support

- **Porteur** : bois massif, bois lamellé-collé...
- **Porté** : bois massif, bois lamellé-collé, fermes triangulées...

Domaines d'utilisation


- Pied de fermettes,
- Pied de chevrons,
- Ancrage de solivettes...



Pieds de fermette PFA38



PFA38





Direction d'efforts en pied de chevron

PFA/PFP



Pied de fermette

Données techniques

Dimensions



Référence	Dimensions des connecteurs							
	Dimensions[mm]						Perçages[mm]	Autre
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	Ep.[mm]	Rond	Poids[kg]
							Ø4,8	
PFA38	38	84	23	114	29	1	12	0.07
PFP38	38	84	23	114	29	1	12	0.07



Valeurs Caractéristiques

Référence	Valeurs caractéristiques - Connexion bois sur bois - Clouage partiel	
	Valeurs Caractéristiques - Bois de classe C24[kN]	
	R _{z,k}	R _{3,k}
PFA38	0.1	3.8
PFP38	3.3	-

PFA/PFP

Pied de fermette

Mise en oeuvre

Fixations

Pièce portée :

- Pointes annelées CNA Ø4,0



Pied de fermette sur support :

- Pointes annelées CNA Ø4,0

PFA/PFP

Pied de fermette

Options



ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine -
France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®.
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®.

PFA/PFP
**Pied de
fermette**

2026-10-
24



www.simpson.fr

SIMPSON**Strong-Tie**