

PBU

## Pied de poteau de jardin pour poteaux rainurés

*Le pied de poteau PBU30 est préconisé dans la réalisation de clôtures avec des poteaux rainurés. Très faciles à mettre en œuvre, ils peuvent être boulonnés sur support béton ou vissés sur bois.*

EXTERIEUR

EZ  
12 µm

## Features

### Matière

- Acier DD11 suivant NF EN 10111,
- Finition électrozinguée (sans Chrome VI) suivant NF EN ISO 2081,
- Épaisseur : 5 mm (corps et platine).

### Avantages

- Parfaitement adapté aux poteaux rainurés de 50 mm,
- Platine d'épaisseur 5 mm assurant une plus grande résistance à la déformation,
- Perçages latéraux fraisés pour une finition parfaite.


## Applications

### Support

- **Porteur** : béton, acier, bois massif.

### Domaines d'utilisation

- Clôtures de jardin,
- Panneaux,
- Claustras, ...




PBU

Pied de poteau de jardin pour poteaux rainurés

## Données techniques

Dimensions



| Référence | Dimensions des connecteurs |       |       |       |       |       |       |                        |                        |           |
|-----------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|------------------------|-----------|
|           | Dimensions[mm]             |       |       |       |       |       |       | Perçages platine haute | Perçages platine basse | Autre     |
|           | A[mm]                      | B[mm] | C[mm] | D[mm] | E[mm] | F[mm] | t[mm] | Rond                   | Rond                   | Poids[kg] |
|           |                            |       |       |       |       |       |       | Ø6                     | Ø12[mm]                |           |
| PBU30     | 50                         | 30    | 266   | 150   | 90    | 15.5  | 5     | 6                      | 4                      | 1.1       |

PBU

**Pied de poteau de jardin pour poteaux rainurés**

## Mise en oeuvre

### Fixations

#### **Poteau :**

- Vis TTZNFS5,0x50 mm.

#### **Platine :**

- Cheville mécanique : goujon FM-753 3DG M10-75,
- Ancrage chimique : résine AT-HP + tige filetée LMAS M10-120/25,
- Fixation sur bois : vis SSH10.0x80.

### Mise en garde

**La gamme jardin ne convient pas pour des applications structurales soumises à des forces importantes (vent, ...). Les structures doivent également être correctement conçues et mises en oeuvre afin d'assurer la reprise de charges latérales de vent (jambe de force, ...).**

### Installation

#### **Partie basse :**

1. Positionner le pied de poteau sur le support.
2. Identifier la position des ancrages sur le support.
3. Percer le support verticalement au diamètre et à la profondeur préconisés pour les fixations choisies.
4. Fixer la platine au support à l'aide des fixations sélectionnées.

#### **Partie haute :**

1. Placer le poteau dans le pied de poteau.
2. Fixer le poteau dans le pied de poteau à l'aide des vis TTZNFS5,0x50.

