
Technical Sheet

ARA2

Pointe annelée tête bombée - Inox A2

La pointe annelée tête légèrement bombée inox ARA2 est principalement utilisée pour des bardages en extérieur.





Features

Matière

- Acier inoxydable A2 (304) suivant NF EN 10088.

Avantages

- Etanchéité parfaite assurée grâce à la tête légèrement bombée,
- Forme annelée : haute résistance à l'arrachement.

Applications

Support

- Bois massif.


Domaines d'utilisation


- Fixation de tous types de lames de bardage bois en extérieur.

Il est essentiel d'utiliser un outil spécifique pour éviter un dépôt ferreux sur les têtes des pointes inox.

ARA2
Pointe annelée tête bombée - Inox A2

Données techniques





Dimensions

Référence	Dimensions fixations								
	Code article	Autre	Dimensions[mm]						
		Poids[kg]	d[mm]	L[mm]	dh[mm]	A_h[mm]	ht[mm]	lg[mm]	lp[mm]
ARA22.3X35	75031	0.001	2.3	35	5.5	23.5	1.2	30	3.2
ARA22.3X45	75032	0.002	2.3	45	5.5	23.5	1.2	35	3.2
ARA22.3X50	75033	0.002	2.3	50	5.5	23.5	1.2	40	3.2

Propriétés caractéristiques

Référence	Paramètres caractéristiques des pointes			
	Propriétés Caractéristiques			
	Moment d'écoulement plastique caractéristique My,k[Nm]	Paramètre de résistance caractéristique à l'arrachement - $f_{ax,k,90°}$[N/mm²]	Paramètre de résistance caractéristique à la traversée de tête - $f_{head,k}$[N/mm²]	Résistance caractéristique en traction - $f_{tens,k}$[kN]
ARA22.3X35	1839	8.5	22.8	3.2
ARA22.3X45	1839	8.5	22.8	3.2
ARA22.3X50	1839	8.5	22.8	3.2

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®