
Technical Sheet

ARA4

Pointe annelée tête bombée - Inox A4

La pointe annelée avec sa tête légèrement bombée en inox A4 est principalement utilisée pour des bardages bois en environnement corrosif.





Features

Matière

- Acier inoxydable A4 (316) suivant NF EN 10088.

Avantages

- Etanchéité parfaite assurée grâce à la tête légèrement bombée,
- Forme annelée : haute résistance à l'arrachement,
- Très bonne résistance à la corrosion...

Applications

Support

- Bois massif, Red Cedar...


Domaines d'utilisation


- Bardage : tous types de lames bois pour l'extérieur.

Il est essentiel d'utiliser un outil spécifique pour éviter un dépôt ferreux sur les têtes des pointes inox.

ARA4
Pointe annelée tête bombée - Inox A4

Données techniques





Dimensions

Référence	Dimensions fixations								
	Code article	Autre	Dimensions[mm]						
		Poids[kg]	d[mm]	L[mm]	dh[mm]	A_h[mm]	ht[mm]	lg[mm]	lp[mm]
ARA42.3X50	74225	0.002	2.3	50	5.5	23.8	1.4	37	2.9
ARA42.5X60	74226	0.002	2.5	60	5.7	25.5	1.3	42	3.4
ARA43.1X75	74227	0.005	3.1	75	7.5	44.2	1.8	46	4.3

Les modèles ARA41.9x20, ARA41.9X25, ARA41.9X30 et ARA41.9X35 ne sont pas marqués CE.

Propriétés caractéristiques

Référence	Paramètres caractéristiques des pointes			
	Propriétés Caractéristiques			
	Moment d'écoulement plastique caractéristique My,k[Nm]	Paramètre de résistance caractéristique à l'arrachement - $f_{ax,k,90°}$[N/mm²]	Paramètre de résistance caractéristique à la traversée de tête - $f_{head,k}$[N/mm²]	Résistance caractéristique en traction - $f_{tens,k}$[kN]
ARA42.3X50	1784	6.2	29.3	3.2
ARA42.5X60	2257	6	27.2	3.5
ARA43.1X75	4409	7.1	-	5.7

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®