Technical Sheet

LM
Rondelle plate

Les rondelles LM sont à utiliser en complément des tiges THR et des écrous EH.



CL2

EZ

INTERIEUR

Features

Matière

- Acier électrozingué.

Avantages

- Large gamme : diamètres disponibles de M6 à M24,
- S'adapte sur toutes les tiges et écrous du marché en acier électrozingué.

Applications

Support

- Béton non fissuré,
- Pierre naturelle dure.


Domaines d'utilisation

- Racks, machines-outils, faux-plafonds,
- Portails, stores, gardes corps,
- Sabots de charpente, pieds de poteaux, ...

LM
Rondelle plate

Données techniques

Dimensions



Référence	Autres données dimensionnelles			
	Dimensions[mm]			Poids[kg]
	d_1	d_2[mm]	t[mm]	
LM-M6/14/1.2-Z	6.4	14	1.2	0.088
LM-M8/18/1.5-Z	8.4	18	1.5	0.15
LM-M10/22/2.0-Z	10.4	22	2	0.43
LM-M12/27/2.5-Z	12.4	27	2.5	0.72
LM-M14/30/2.5-Z	14.4	30	2.5	0.92
LM-M16/32/3.0-Z	16.4	32	3	0.54
LM-M18/36/3.0-Z	18.4	36	3	0.62
LM-M20/40/3.0-Z	20.4	40	3	1
LM-M24/50/4.0-Z	24.4	50	4	1.7

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®