

DJH R/L -Z

Sabot sécable pour l'extérieur - ZPRO

Le sabot DJHR/L-Z et son revêtement ZPRO, est l'alliance parfaite entre durabilité et flexibilité pour vos aménagements extérieurs. Il est sécable avant la pose pour s'adapter aux largeurs de bois porté entre 45 et 160 mm et possède une aile intérieure pour une fixation en extrémité de porteuse.

Features

Matière

- Acier galvanisé S250GD + ZPro,
- Le revêtement ZPro correspond à une épaisseur de zinc d'environ 55 µm.

Avantages

- Sécable avant la pose pour s'adapter aux largeurs de bois porté entre 45 et 160 mm,
- Convient pour un usage extérieur : terrasses, aménagements extérieurs, etc.,
- Configurations multiples rapides à installer avec les vis connecteurs CSA-Z, sans pré-perçage.
- Fabriqué en France.

Domaines d'utilisations

Les sabots DJHR/L-Z conviennent pour un usage extérieur:

- Terrasses,
- Aménagements extérieurs...

Applications

Support

- **Porteur** : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé...
- **Porté** : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé...



DJHL




DJHR

DJH R/L -Z


Sabot sécable pour l'extérieur - ZPRO

Données techniques

Dimensions



Référence	Dimensions des connecteurs										
	Dimensions[mm]					Section de bois[mm]				Perçages sur porteur	Perçages sur porté
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	t[mm]	Largeur		Hauteur		Rond	Rond
						Min.[mm]	Max.[mm]	Min.[mm]	Max.[mm]	Ø5	Ø5
DJHL137/46Z	46	137	60	28	2	45	160	147	205	16	10
DJHR137/46Z	46	137	60	28	2	45	160	147	205	16	10
DJHL167/46Z	46	167	60	28	2	45	160	177	250	18	12
DJHR167/46Z	46	167	60	28	2	45	160	177	250	18	12



Valeurs Caractéristiques - Solive sur poutre - Clouage total

Référence	Capacité du platelage			
	Valeurs Caractéristiques - Bois sur bois - Clouage total[kN]			
	Fixations		Valeurs Caractéristiques - Bois de classe C24[kN]	
	Porté	Porteur	R _{1,k}	R _{2,k}
	Qté	Qté	CSA5.0x35Z	CSA5.0x35Z
DJHL137/46Z	10.0	16.0	13.4	9.1
DJHR137/46Z	10.0	16.0	13.4	9.1
DJHL167/46Z	12.0	18.0	18.2	9.1
DJHR167/46Z	12.0	18.0	18.2	9.1

* NOTE: dimensions des bois porteurs et portés:

DJHR/L137: Porteur (l > 45mm ; L = 145mm), Porté (section mini : 45x145mm)

DJHR/L167 : Porteur (l > 60mm ; L = 200mm), Porté (section mini : 45x200mm)

DJH R/L -Z

Sabot sécable pour l'extérieur - ZPRO


Mise en oeuvre

Fixations


- CSA5.0x35Z,
- CSA5.0x40Z.

Mise en oeuvre


1. Tracer l'emplacement de la poutre portée sur le porteur,
2. Présenter le sabot et le diviser en deux parties par la ligne de perçages oblongs si cela est nécessaire,
3. Fixer les ailes de chaque côté suivant le plan de clouage choisi,
4. Présenter la poutre portée dans le sabot et la fixer suivant le plan de clouage choisi,




1. Sélectionner le connecteur approprié à la section de bois (2 tailles disponibles). Choisir l'option ailes vers la gauche ou vers la droite.



2. Tirer les ailes de chaque côté vers l'extérieur pour séparer le connecteur en 2.



3. Plier/déplier autant de fois que nécessaire, pour casser le connecteur en 2.



4. Une fois séparées, fixer les 2 parties en fonction la largeur du bois porté.

