

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

SUT Suspente torsadée

Les suspentes torsadées SUT permettent de nombreuses applications telles que fixations de faux plafonds, gaines, ...

Features

Matière

- Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346,
- Epaisseur 1 mm

Avantages

- Multi-usages...


Applications

Support


- **Porteur** : bois, béton, acier..
- **Porté** : bois massif, bois lamellé-collé, bois composite...

Domaines d'utilisation

- Fixation de faux plafonds,
- Gainés...



Suspentes torsadées SUT



Fixation de 2 chevrons perpendiculaires avec SUT

SUT
Suspente torsadée

Données techniques

Dimensions et Valeurs Caractéristiques



Référence	Dimensions des connecteurs							Valeurs caractéristiques - Connexion bois sur bois - Clouage partiel	
	Dimensions[mm]					Perçages[mm]		Autre	Résistances caractéristiques max. toléré[kN]
	A[mm]	B[mm]	E[mm]	E ₁ [mm]	Ep. [mm]	Rond		Section minimale[mm²]	
						Ø5	Ø8		
SUT25/200/1	25	-	72	72	1	12	2	15	4.6

SUT
Suspente torsadée

Mise en oeuvre

Fixation

- Pointes annelées CNA Ø4.0,
- Boulons,
- Tirefonds...

