

LMAS A4

Tige filetée prédécoupée - Inox A4

Les tiges filetées LMAS sont utilisées en complément des résines de scellement chimique Poly-GP, Poly-GPG, AT-HP et SET-XP. La finition inox est recommandée en classe de service 3 (extérieur, environnements agressifs, ...).

Features

Matière

- Acier inoxydable A4 suivant NF EN 10088.

Avantages

- Marquage pour un positionnement optimal,
- Diamètres disponibles : M8 à M16,
- Grande résistance à la corrosion.


Applications

Support


- Béton non fissuré,
- Pierre naturelle dure.

Applications

- Racks, machines-outils,
- Portails, stores, gardes corps,
- Sabots de charpente, pieds de poteaux, ...



Tiges filetées LMAS



Fixation d'équerre ABC




Fixation d'un pied de poteau

LMAS A4

Tige filetée prédécoupée - Inox A4

Données techniques



Dimensions

Référence	Dimensions des fixations chimiques					Données de pose des fixations chimiques	
	Information produit			Dimensions[mm]		Données de mise en oeuvre[mm]	
	Code article	Matériau support	Cdt. boîte[pcs]	Ø filetage[mm]	Longueur totale[mm]	Ep. max pce à fixer[mm]	Ø max. pce à fixer[mm]
LMAS M8-95/20 A4	LMAS0810064020A4	Beton	20	8	95	20	9
LMAS M10-120/25 A4	LMAS1012080025A4	Beton	20	10	120	25	12
LMAS M10-155/60 A4	LMAS1012080060A4	Beton	20	10	155	60	12
LMAS M12-150/35 A4	LMAS1214096035A4	Beton	20	12	150	35	14
LMAS M12-185/70 A4	LMAS1214096070A4	Beton	20	12	185	70	14
LMAS M16-170/20 A4	LMAS1618128020A4	Beton	10	16	170	20	18
LMAS M16-200/50 A4	LMAS1618128050A4	Beton	10	16	200	50	18

LMAS A4

Tige filetée prédécoupée - Inox A4

Mise en oeuvre

Mise en oeuvre

La tige filetée est mise en charge à l'issue du temps de durcissement de la résine. La résistance de la liaison tige/mortier/béton dépend de la qualité du nettoyage du trou.

