

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

CLSZN

Vis bardage bois - Impreg®+

La vis CLS a été spécialement conçue pour l'assemblage d'éléments bois tels que les bardages claire voie ou clin. Elle peut également être utilisée comme vis de terrasse et de garde-corps bois.

Features

Matière

- Acier avec [revêtement Impreg®+](#) 8 µm : équivalent à de la galvanisation à chaud 55 µm,
- Ce revêtement assure une excellente tenue en extérieur (hors milieux salins et chlorés).
- Son aspect mat se confond très bien dans tle bois.

Avantages

- **Tête fraisée** : s'intègre dans le bois pour une finition parfaite,
- **Alésoir sous tête** : permet une finition sans copeau de bois,
- **Double filet et filetage partiel** : serrage optimal des différents bois entre eux,
- **Pointe type 17** : pas de pré-perçage nécessaire dans les bois résineux,
- **Revêtement Impreg®+** : pas de risques de casse sur les bois denses.

Applications

Domaines d'utilisation

- Bardages en bois,
- Clôture en bois/bois,
- Pose de lames de terrasses,
- Garde-corps bois...
- **ATTENTION** : pour les applications avec classe de bois T4 ou supérieure notamment du bois acide pH < 4 (Douglas, cède ...), nous recommandons la version inox CLS A4. Voir la note technique corrosion : [Corrosion | Simpson Strong-Tie](#). Les essences de bois compatibles sont: le sapin, l'épicéa, le pin sylvestre et le peuplier.



CLSZN

Vis bardage bois - Impreg®+

Données techniques



Dimensions

Référence	Dimensions fixations								
	Code article	Autre	Dimensions[mm]						
		Qté par boîte	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	lg1[mm]	lg2[mm]	tfix[mm]	Embout[mm]
CLSZN4.8X48	75460	250.0	4.8	48	8	26	18	23	T-20
CLSZN4.8X65	75462	250.0	4.8	65	8	26	22	40	T-20

