

BW

Vis bois sur structure acier

La vis bois BW est préconisée pour la fixation d'éléments bois sur une structure en acier ou aluminium.

Features

Matière

- Revêtement Protec⁺®

Avantages

- Tête plate fraisée,
- 6 nervures de fraisage sous tête : peu d'éclats sur la surface du bois,
- Pointe autoforeuse à ailettes : évite tout contact avec le bois,
- Revêtement Protec+ pour une utilisation en extérieur abrité, résistant aux frictions dues à l'installation et aux fortes charges des applications structurelles.


Applications

Support

- Bois sur support acier jusqu'à 12 mm

Domaines d'utilisation


- Éléments bois sur structure acier ou aluminium



BW
Vis bois sur structure acier

Données techniques

Dimensions



Référence	Dimensions fixations										
	Code article	Autre		Dimensions[mm]							
		Qté/boîte	Poids[kg]	lg[mm]	d[mm]	L[mm]	d _h [mm]	d1[mm]	Epaisseur bois[mm]	Epaisseur acier[mm]	Embout[mm]
BW4.2X45	74258	100	0.003	Filetage total	4.2	45	9.5	3	6 - 30	1 - 2	TX25
BW4.8X50	74259	100	0.004	Filetage total	4.8	50	9.5	3.5	10 - 38	2 - 4	TX25
BW4.8X85	74260	100	0.005	Filetage total	4.8	85	9.5	3.5	10 - 60	1 - 2	TX25
BW5.5X65	74262	100	0.006	Filetage total	5.5	65	12.1	4	10 - 40	2 - 4	TX30
BW5.5X85	74263	100	0.007	Filetage total	5.5	85	12.1	4	25 - 60	2 - 4	TX30
BW5.5X90	74270	100	0.008	Filetage total	5.5	90	12.1	4	25 - 55	4 - 12	TX30
BW5.5X115	74261	100	0.008	Filetage total	5.5	115	12.1	4	40 - 80	4 - 12	TX30

BW Phosphated, Collated*

Référence	Dimensions fixations						
	Code article	Autre	Dimensions[mm]				
		Qté/boîte	d[mm]	L[mm]	d _h [mm]	Epaisseur acier[mm]	Embout[mm]
* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers							

