

CSA-T

Vis en bande pour connexion bois

Les vis en bande CSA-T facilitent la mise en oeuvre des équerres et des connecteurs sur support bois. La tête conique assure un contact complet avec le connecteur ce qui favorise la transmission des efforts.

Features

Matière

- Revêtement électrozingué blanc.

Avantages

- Le filetage spécifique au bois permet une pénétration facile et rapide dans le bois : pas de fendage du bois,
- Marquage CE : valeurs de charges caractéristiques (cisaillement et arrachement) aux Eurocodes 5.

Applications

Support

- **Porteur** : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé...
- **Porté** : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé...

Domaines d'utilisation



- Sabots de charpente,
- Equerres d'assemblage,
- Plaques perforées,
- Feuillards...



CSA-T

Vis en bande pour connexion bois



Données techniques



Dimensions et Valeurs Caractéristiques

Référence	Dimensions fixations									Charges des vis	
	Autre		Dimensions[mm]						Informations QD	Valeurs Caractéristiques - Bois C24[kN]	
	DB nr.	NOBB nr.	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	d1[mm]	lg[mm]	Embout[mm]	Vitesse max. de rotation[r/min]	Rlat,k[kN]	Rax,k
CSA5.0X35T	1439922	43840576	4.85	35	8.3	3.15	29	T-20	2500	2	2.11
CSA5.0X50T	1440026	43840606	4.85	50	8.3	3.15	44	T-20	2500	2.6	3.2

Capacities are given for 2 mm steel plate thickness and C24 timber. To determine the capacities for other steel thickness and / or timber grades, please refer to ETA-04/0013.



Product Dimensions UK

Référence	Dimensions fixations								Autre	
	Dimensions[mm]				Informations QD				Autre	
	dh[mm]	D[mm]	L[mm]	lg[mm]	Qté par bande	Vitesse max. de rotation[r/min]	QD Attachement	Quantité par boîte	Poids[kg]	
CSA5.0X35T	8.3	4.85	35	29	25.0	2500	QDBPC50E	1500.0	0.005	
CSA5.0X50T	8.3	4.85	50	44	25.0	2500	QDBPC50E	1000.0	0.005	

Performance Values UK


Référence	Charges des vis	
	Valeurs Caractéristiques - Bois C24[kN]	
	Rlat,k[kN]	Rax,k
CSA5.0X35T	2	2.11
CSA5.0X50T	2.6	3.2

Capacities are given for 2mm steel plate thickness and C24 timber. To determine the capacities for other steel thickness and/or timber grades, please refer to ETA-04/0013

CSA-T

Vis en bande pour connexion bois

Mise en oeuvre



CSA-T

Vis en bande pour connexion bois

Options

*Double filetage**Pointe autoforeuse*