
Technical Sheet

GS
Vis plaque de plâtre sur métal

La vis GS est préconisée pour l'assemblage de plaques de plâtre sur rail métallique d'épaisseur maximum 1mm.
La pointe extra-effilée permet une amorce de vissage rapide. La tête trompette-duplex limite le risque de déchirement du papier en surface de la plaque de plâtre, et permet ainsi une finition propre.
La vis est disponible en vrac ou en bande standard de 50 vis.









Features

Matière

- Finition phosphatée noire.

Avantages

- Tête trompette étagée : contrôle l'enfoncement de la vis,
- Double filet : vissage plus rapide,
- Pointe très effilée : meilleure pénétration dans le support métal.

Applications

Support

- Rails métalliques d'1 mm d'épaisseur maximum.

Domaines d'utilisation

- Plaque de plâtre sur rails métalliques.

Données techniques

GS revêtement phosphaté

Référence	Dimensions fixations							
	Code article	Autre	Dimensions[mm]					
		Qté/boîte	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	d1[mm]	lg[mm]	Embout[mm]
GS3.9X55 PH	74345	500.0	3.9	55	8.2	2.4	49.5	PH2

GS revêtement phosphaté - en bande standard

Référence	Dimensions fixations							
	Code article	Autre	Dimensions[mm]					
		Qté/boîte	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	d1[mm]	lg[mm]	Embout[mm]
GS3.5X25 PH Collated	74328	1000.0	3.5	25	8.2	2.2	20.5	PH2
GS3.5X38 PH Collated	74329	1000.0	3.5	38	8.2	2.2	33.5	PH2

* vis magasinées en bande à plat pour tout chargeur standard de visseuse à plaque de plâtre

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®