

FHSD

Vis pour bois-métal

Les vis en bandes Quik Drive® FHSD45E et FHSD64E simple filetage ont été étudiées pour faciliter la mise en oeuvre de contreplaqué et panneau bois sur structure acier ou aluminium (épaisseur 4 mm). La tête fraisée crantée n'endommage pas le bois et permet une finition parfaite.

Features

Avantages

- Tête fraisée pour une finition propre,
- Filetage fin pour une pénétration plus rapide dans le bois et les métaux,
- Pointe foreuse avec ailettes pour une amorce propre rapide et précise dans les supports métalliques,
- Epaisseur acier max. 4 mm.

Matière

- Revêtement zingué jaune.


Applications

Domaines d'utilisation

- Planchers de mobil home, caravanes, modules préfabriqués, mezzanines, planchers de camions, construction modulaire,
- Planchers sur ossature métallique.

Support

- Bois,
- Acier.



FHSD

Vis pour bois-métal

Données techniques



Dimensions

Référence	Dimensions fixations						
	Dimensions[mm]			Informations QD		Autre	
	Longueur vis[mm]	d[mm]	Largeur tête[mm]	Nb. vis/bande	Outils compatibles	Nb. vis/carton	Poids[kg]
FHSD45E	45	5.4	9.9	23.0	QDHS60E / QDHS75E	750.0	0.006
FHSD64E	64	5.4	9.9	23.0	QDHS60E / QDHS75E	750.0	0.01

Performances du produit

Référence	Charges des vis								
	Valeurs caractéristiques[kN]								
	Traversée de la tête (Bois > 15 mm)	Arrachement				Cisaillement			
		Epaisseur d'acier[mm]				Epaisseur d'acier[mm]			
		2[mm]	3[mm]	4[mm]	5[mm]	2[mm]	3[mm]	4[mm]	5[mm]
FHSD45E	1.3	3	6.2	7.2	10.6	2.1	2.1	1.6	1.9
FHSD64E	1.3	3	6.2	7.2	10.6	2.1	2.1	1.6	1.9

