

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

FHSD32

Vis pour bois-métal

Les vis en bandes FHSD 32 simple filetage ont été étudiées pour faciliter la mise en oeuvre de contreplaqué et panneau bois sur structure acier ou aluminium (épaisseur 2 mm).

Features

Matière

- Revêtement zingué jaune,
- Finition électro-zinguée jaune irisé (sans Chrome VI) suivant NF EN ISO 2081.

Avantages

- Tête fraisée pour une finition propre,
- Filetage fin pour une pénétration plus rapide dans le bois et les métaux,
- Pointe foreuse avec ailettes pour une amorce propre rapide et précise dans les supports métalliques,
- Epaisseur acier max 2 mm.



Applications

Support


- Panneaux bois et contreplaqué sur structure acier ou aluminium.

Domaines d'utilisation

- Planchers de mobil home, caravanes, modules préfabriqués, mezzanines, planchers de camions, construction modulaire,
- Planchers sur ossature métallique.



EZ



FHSD32

Vis pour bois-métal


Données techniques



Dimensions et valeurs caractéristiques

Référence	Dimensions fixations							
	Dimensions[mm]			Informations QD			Autre	
	Largeur tête[mm]	d[mm]	Longueur vis[mm]	Nb. vis/bande	Outils compatibles	Vitesse de rotation max.[U/Min.]	Nb. vis/carton	Poids[kg]
FHSD32E0818	8	4.2	32	30.0	QDPR051 / QD76	1700 - 2000	2500.0	6.8

Options



Tête fraisée lisse



Double filetage



Pointe foreuse

