

CSA-Z

Vis pour connecteurs - Impreg®+

Ces vis ont été étudiées pour faciliter la mise en oeuvre des équerres et des connecteurs en extérieur. La tête conique assure un contact complet avec le connecteur, ce qui favorise la transmission des efforts. L'empreinte T permet de maintenir la vis lors du montage.

Features

Matière

- Revêtement [Impreg®+](#)

Vissage

- Embout T20

Avantages

- Résistance à la corrosion,
- Forme conique sous tête: contact total de la vis avec le connecteur,
- Filetage spécifique au bois: pénétration facile et rapide,
- Pas de fendage du bois,
- Haute résistance à l'arrachement,
- Préconisée dans le cadre d'une résistance au feu d'une demi-heure,
- Tête à empreinte étoile profonde améliorant le guidage de la vis et la durée de vie des embouts,
- Pointe anti-fendage type 17 pour une meilleure amorce du vissage.


Applications

Support

- **Porteur** : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé...
- **Porté** : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé...

Domaines d'utilisation

- Etrier en âme en aluminium BTALU1200,
- Equerres de bardage EBC,
- Pieds de poteaux galvanisés type PPD, PPUP et PU,




QDBPC50E

CSA-Z

Vis pour connecteurs - Impreg®+

Données techniques



Dimensions et Valeurs Caractéristiques

Référence	Dimensions fixations							Charges des vis	
	Autre	Dimensions[mm]						Valeurs Caractéristiques - Bois C24[kN]	
	Quantité par boîte	Diamètre[mm]	l[mm]	d _h [mm]	d ₁ [mm]	lg[mm]	Embout[mm]	R _{lat,k}	R _{ax,k} [kN]
CSA5.0X35Z	250.0	5	35	8.3	3.15	29	T-20	2	2.1
CSA5.0X40Z	250.0	5	40	8.3	3.15	34	T-20	2.3	2.5

CSA-Z

Vis pour connecteurs - Impreg®+

Options



CSA5,0X35

