

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

CBSDQ

Vis pour fibre de ciment

Les vis en bandes Quik Drive® CBSDQ simple filetage ont été étudiées pour faciliter la mise en oeuvre de panneaux de fibre de ciment sur structure acier ou panneaux bois sur ossature métallique (épaisseur 4,00 mm maximum).

Features

Matière

- Revêtement Quik Guard®.

Avantages

- Tête fraisée pour une finition propre,
- Filetage fin pour une pénétration plus rapide dans les supports ferreux type métaux,
- Pointe foreuse avec ailettes pour une amorce propre rapide et précise dans les supports métalliques.


Applications

Support

- Ossature métallique de maximum 4,00 mm d'épaisseur.

Domaines d'utilisation


- Construction et assemblages bois ou fibre de ciment sur ossature métallique.



CBSDQ

Vis pour fibre de ciment

Données techniques




Dimensions

Référence	Dimensions fixations[mm]					
	Dimensions[mm]			Informations QD		Autre
	Largeur tête[mm]	d[mm]	Longueur vis[mm]	Nb. vis/bande	Vitesse de rotation max.[tr/min]	Nb. vis/carton
CBSDQ41E	8.4	4.2	41	30.0	2500	1500.0

CBSDQ

Vis pour fibre de ciment

Options

*Tête fraisée**Double filetage**Pointe foreuse avec ailettes*