

PCULP

Vis pour joint debout

La vis Quik Drive® PCULP40BE1012 permet la fixation des pattes en acier inoxydable mono vis adaptées à la pose de couverture ventilée en sous-face, en zinc à joint debout de 25 mm de hauteur.

Features

Matière

- Revêtement zingué jaune,
- Finition électro-zinguée jaune irisé (sans Chrome VI) suivant NF EN ISO 2081.

Avantages

- S'adapte au cuvelage de la patte monovis,
- Bénéficie de valeur de charge à l'arrachement sur volige d'épaisseur 18 mm,
- Répond aux prescriptions techniques françaises liées à cette application.

Applications

Support

- Volige bois d'épaisseur 18 mm.

Domaines d'utilisation



- Fixation de patte à joint debout monovis sur volige.



PCULP

Vis pour joint debout

Données techniques



Dimensions et valeurs caractéristiques

Référence	Dimensions fixations[mm]							
	Dimensions[mm]			Informations QD			Autre	
	Largeur tête[mm]	d[mm]	Longueur vis[mm]	Nb. vis/bande	Outils compatibles	Vitesse de rotation max. [tr/min]	Nb. vis/carton	Poids[kg]
PCULP40BE1012	10.3	5	40	30.0	QDPROPP38	2500	1500.0	6.4

PCULP

Vis pour joint debout

Options

*Simple filetage**Pointe autoforeuse*