Technical Sheet

LTSF

Vis pour parquets et plinthes

La vis pour parquets et plinthes LTSF s'utilise en intérieur. Son design permet une finition discrète et limite les grincements.





Features

Matière

- Acier electrozingué jaune,
- Deux références tête laquée RAL 9010.

Avantages

- Tête fraisée cylindrique : finition discrète,
- 6 nervures de fraisage sous tête : peu d'éclats sur la surface du bois,
- Filet anti-fendage type 17.

Colors:

- 74371 = Yellow zinc
- 74360 = Yellow zinc
- 74381 = Yellow zinc
- 74382 = Yellow zinc

- 74383 = Yellow zinc + white painted head
- 74384 = Yellow zinc + white painted head

Applications

Support

- Parquet sur bois,
- Plinthe sur acier.

Domaines d'utilisation

- Lames de parquet chêne ou résineux sur lambourdes,
- Plinthes bois sur rails métalliques d'épaisseur max. 0,6 mm.

Données techniques

Dimensions

Référence	Dimensions fixations											
	Code article	Autre				Dimensions[mm]						
		DB nr.	NOBB nr.	Qté/boîte	Poids[kg]	d[mm]	L[mm]	d_h[mm]	d1[mm]	lg[mm]	tfix[mm]	Embout[mm]
LTSF3.9X35	74371	1949874	53292623	250	0.002	3.9	35	5	2.7	23	12	TX10
LTSF3.9X42	74360	1949875	53292638	250	0.002	3.9	42	5	2.7	28	14	TX10

w = vis blanches

Painted Head RAL 9010

Référence	Dimensions fixations										
	Code article	Autre			Dimensions[mm]						
		DB nr.	NOBB nr.	Qté/boîte	d[mm]	L[mm]	d_h[mm]	d1[mm]	lg[mm]	tfix[mm]	Embout[mm]

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®