
Technical Sheet

DWC
Vis pour plaque de plâtre

Les Vis Quik Drive® pour plaque de plâtre DWC ont été étudiées pour obtenir une cadence de vissage élevée assurant une progression rapide du travail pour la fixation de plaques de plâtres sur supports bois y compris OSB en prenant soin de ne pas détériorer le support.







Features

Matière

- Revêtement phosphaté.

Avantages

- Tête trompette pour éviter de perforer la plaque de plâtre,
- Pointe effilée pour une bonne pénétration même sans pré-perçage,
- Marquage CE suivant EN14566.

Applications

Support

- Bois massif, bois composite, lamellé collé & OSB,
- Plaques de plâtre simple / double peau.


Domaines d'utilisation

- Plaques de plâtres sur supports bois.

Technical Sheet

DWC
Vis pour plaque de plâtre

Données techniques





Dimensions et valeurs caractéristiques

Référence	Dimensions fixations				
	Dimensions[mm]	Informations QD		Autre	
	l[mm]	Nb. vis/bande	Outils compatibles	Nb. vis/carton	Poids[kg]
DWC3525PE	25	30.0	QDPRO51E / QD76KE	2500.0	0.002
DWC3535PE	35	30.0	QDPRO51E / QD76KE	2500.0	0.002
DWC3550PE	50	30.0	QDPRO51E / QD76KE	2000.0	0.003

DWC
Vis pour plaque de plâtre

Options



Tête trompette



Simple filetage



Pointe effilée

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine
- France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®