Technical Sheet

DWF

Vis pour plaque de plâtre

Les Vis Quik Drive® DWF ont été étudiées pour obtenir une cadence de vissage élevée assurant une progression rapide du travail pour la fixation de plaques de plâtres sur profilés métalliques de 0,6 à 1,2 mm d'épaisseur en prenant soin de ne pas détériorer le support.





Features

Matière

- Revêtement phosphaté.

Avantages

- Tête trompette pour éviter de perforer la plaque de plâtre,
- Pointe effilée pour une bonne pénétration même sans pré-perçage,
- Marquage CE suivant EN14566.

Applications

Support

- Plaques de plâtre simple / double / triple peau,
- Rails métalliques de 0,6 à 1,2 mm.

Domaines d'utilisation

- Plaques de plâtres sur profilés métalliques.

Technical Sheet

DWF

Vis pour plaque de plâtre

Données techniques



Dimensions

Référence	Dimensions fixations			
	Autre	Dimensions[mm]		Informations QD
	Nb. vis/carton	d[mm]	l[mm]	Nb. vis/bande
DWF3525PE	2500.0	3.5	25	30.0
DWF3535PE	2500.0	3.5	35	30.0
DWF3540PE	2500.0	3.5	40	30.0

DWF
Vis pour plaque de plâtre

Options



Tête trompette



Simple filetage



Pointe effilée

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine
- France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®