Technical Sheet

DSPROA4

Vis terrasse bois durs - Inox A4

La vis pour terrasse bois durs DSPRO A4 est préconisée pour la réalisation de terrasses et assemblages en bois exotique dur.









Features

Matière

- Acier inoxydable A4 (316) suivant NF EN 10088.

Avantages

- Tête cylindrique : finition discrète,
- Empreinte étoile profonde : meilleure accroche de l'embout, idéale pour des applications à 90° et 45°,
- Double filetage : meilleur plaquage de la lame,
- Filet asymétrique à grand pas : forte résistance à l'arrachement,
- Filet cranté : meilleure évacuation des poussières,
- Pointe flèche 4 pans : pas de pré-perçage du bois.

Applications


Support

- Bois exotiques et résineux.

Domaine d'utilisation

- Fixation de lames en bois exotiques ou résineux sur lambourdes bois exotiques ou résineux.

Données techniques



Dimensions

Référence	Dimensions fixations								
	Autre	Dimensions[mm]							Installation
	Poids[kg]	Ø[mm]	Longueur vis[mm]	d_h[mm]	d1[mm]	lg_1 [mm]	lg_2 [mm]	Embout[mm]	m² / boîte
DSPROA45.5X50	0.005	5.5	50	7	3.8	22.5	10.5	T-25	4.4
DSPROA45.5X60	0.005	5.5	60	7	3.8	27.5	10.5	T-25	4.4
DSPROA45.5X70	0.005	5.5	70	7	3.8	32.5	10.5	T-25	4.4
DSPROA45.5X80	0.006	5.5	80	7	3.8	37.5	10.5	T-25	4.4

Propriétés Caractéristiques

Référence	Paramètres des vis				
	Propriétés Caractéristiques				
	Moment d'écoulement plastique caractéristique[Nm]	Paramètre de résistance caractéristique à l'arrachement - $f_{ax,k,90°}$[N/mm²]	Paramètre de résistance caractéristique à la traversée de tête - $f_{head,k}$[N/mm²]	Résistance caractéristique en traction - $f_{tens,k}$[kN]	Ratio de torsion
DSPROA45.5X50	7585	12.8	31.8	7.8	3.8
DSPROA45.5X60	7585	12.8	31.8	7.8	3.8
DSPROA45.5X70	7585	12.8	31.8	7.8	3.8
DSPROA45.5X80	7585	12.8	31.8	7.8	3.8

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®