

Technical Sheet

SIMPSON**Strong-Tie®**

DSIX4

Vis terrasse - Impreg®X4

La vis terrasse DSIX4 en Impreg®X4 est préconisée pour la réalisation de terrasses extérieures en bois traité.

Features

Matière

- [Revêtement Impreg®X4](#) : épaisseur 20 µm, équivalent de la galvanisation à chaud.

Avantages

- Tête fraisée,
- 6 nervures de fraisage sous tête : peu d'éclats sur la surface du bois,
- Filetage partiel : serrage optimal,
- Pointe anti-fendage type 17 : amorce parfaite.

Applications

Support

- Bois traité, bois résineux.
- Pin sylvestre, sapin, épicéa,

Domaines d'utilisation

- **Fixation de lame bois résineux sur lambourde bois résineux.**



DSIX4

Vis terrasse - Impreg®X4

Données techniques

Dimensions

Référence	Dimensions fixations									
	Code article	Autre		Dimensions[mm]						
		Qté par boîte	Poids[kg]	Ø[mm]	Longueur vis[mm]	d _h [mm]	d1[mm]	lg[mm]	tfix[mm]	Embout[mm]
DSIX44.2X35T-20	74361	250	0.002	4.2	35	7.3	2.5	20	15	T-20
DSIX44.2X45T-20	74362	400	0.003	4.2	45	7.3	2.5	23.5	21.5	T-20
DSIX44.2X55T-20	74363	350	0.003	4.2	55	7.3	2.5	27.5	27.5	T-20

Propriétés caractéristiques

Référence	Paramètres des vis			
	Propriétés Caractéristiques			
	Moment d'écoulement plastique caractéristique[Nm]	Paramètre de résistance caractéristique à l'arrachement - $f_{ax,k,90^\circ}$ [N/mm²]	Paramètre de résistance caractéristique à la traversée de tête - $f_{head,k}$ [N/mm²]	Résistance caractéristique en traction - $f_{tens,k}$ [kN]
DSIX44.2X35T-20	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X45T-20	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X55T-20	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X45PH2	4295	13.9	14.4	6

