Déclaration de Performance

SIMPSON Strong-Tie®

DoP-h07/0005
(Publication 1,0)

1. *Type de produit:* Connecteur pour maçonnerie

2. *Identification:* PFDR

3. *Usage prévu:* Reprise de fermes sur murs maçonnés

4. *Fabricant:* Simpson Strong-Tie Int. Ltd
Pour les adresses des branches se référer à www.strongtie.eu

5. *Mandataire autorisé:* N/A

6. *Système d'évaluation:* 3

7, 8. Spécifications techniques et organismes notifiés:

	Nom	No.	Système d'évaluation	Référence de document	DEE (ETAG) No. / Norme EN
Evaluation technique	Ceram Building Technology (Testing) Simpson Strong-Tie	1289 -	3	ITTR-07/0005	EN 845-1:2008
Contrôle de la production en usine	Simpson Strong-Tie	-	3	-	-

9. Performance déclarée:

Caractéristiques Essentielles	Performance			Specification Technique
	Maçonnerie Type/ Résistance: DAC/7.0 N/mm^2			
	PFDR	PFDR + GOUSSET	PFDR + GOUSSET [2]	
RESISTANCE MECANIQUE & RIGIDITE				
Reprise de charge (N)	3870	7320	9270	EN 845-1 clause 5.3.5.1; EN 846-8
Déplacement sous charge [1] (mm)	0.85	0.92	1.02	EN 845-1 clause 5.3.5.2
DURABILITE				
Matière	Acier galvanisé: S250GD			EN845-1 Clause 5.6; EN 10346
Protection contre la corrosion	Référence matière / Revêtement: 17			EN 845-1 Clause 6.6 & Tableau A.1
Substances Dangereuses	Aucune			

[1] A $^1/_3$ de la valeur de résistance déclarée [2] Porteur: ferme doublée NPD – Pas de performance déterminée

10. La performance des produits identifiés aux points 1. et 2. est conforme à la performance déclarée indiquée au point 9.

La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé par le fabricant et en son nom par:

Laurent Verluysen
Directeur Européen

(Sainte Gemme La Plaine, Fr. 01/03/2013)

Ce document est une traduction française de la version originale anglaise